



TTP-244 PRO – Stolni Termo-Transfer Barkod Printer
PRISTUPAČNA CIJENA I BRZINA ,
SMANJUJE IZDATKE ZA BARKODIRANJE.



KARAKTERISTIKE

- 200 MHz 32-bit RISC procesor sa 8 MB SDRAM, 4MB Flash memorije
- Interno skalabilni try type fontovi
- Podržana TSPL-EZ firmware emulacija Eltron® i Zebra® programskih jezika
- Dvostruki motorni pogon
- Ribon dužine 300 m na 25.4 mm valjku (premaz izvana)
- Vanjski promjer role etiketa 110 mm, sa opcijom korištenja vanjskoga držača 214 mm, maks. unutarnji promjer 76.2 mm
- Brzina ispisa od 125 mm/sek
- Standardno USB 2.0 & RS-232 sučelje
- Besplatna programska aplikacija za kreiranje ispisa, Windows driveri
- Tvorničko jamstvo od 2 godine

PRIMJENE

- Isporuka/zaprimanje
- Označavanje sukladnosti
- Upravljanje inventarom
- Označavanje imovine
- Organizacija dokumenata
- Označavanje polica ili pozicija proizvoda
- Označavanje uzoraka
- Identifikacija pacijenata

TTP-244 PRO – Stolni Thermo-Transfer Barkod Printer

MODEL PRINTERA	TTP-244 PRO
Rezolucija	203 DPI (8 dots/mm)
Način ispisa	Thermo-transfer & Direkt-termo
Max. brzina ispisa	127 mm/sek
Max. širina ispisa	108 mm
Max. dužina ispisa	2,286 mm
Kučičšte	ABS plastika
Dimenzije	232 mm (Š) x 156 mm (V) x 288 mm (D)
Težina	2.5 kg
Promjer rola etiketa	110 mm vanjski promjer
Ribon	dužina 300 m, max. vanjski promjer 67 mm, 1" mm jezgra (OUT premaz)
Širina ribona	40 mm ~ 110 mm
Procesor	32-bit RISC CPU
Memorija	<ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash • 8 MB SDRAM • SD card slot za proširenje Flash memorije do to 4 GB (opcija korisnika)
Sučelje	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • RS-232 • Centronics (tvornička opcija) • Bluetooth (korisnička opcija) • External 802.11 b/g/n wireless (korisnička opcija) • Eksterno univerzalno napajanje sa prekidačem
Napajanje	<ul style="list-style-type: none"> • Input: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz • Output: DC 24V, 2.5A, 60W
Funkcijske tipke, LED	1 tpka ON/OFF, 1 tpka za uvlačenje & 3 LED (uključen, error, on-line)
Senzori	<ul style="list-style-type: none"> • Transmisijski senzor razmaka • Reflektivni senzor za 'black mark' (marker) • Senzor isteka ribona
Interni fontovi	<ul style="list-style-type: none"> • 8 alpha-numeric bitmap fonts • Monotype Image® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font • 1D barkodovi
Barkodovi	<ul style="list-style-type: none"> Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 • 2D barkodovi PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec
Rotacija fonta i barkoda	0, 90, 180, 270 stupnjeva
Programski jezik	TSPL-EZ™ (kompatibilnost sa EPL, ZPL, ZPL II)
Tip materijala	Kontinuirani papir, etiketa sa razmakom, black mark, fan-fold papir, papir sa perforacijom (namotan izvana)
Širina materijala	25,4 ~ 112 mm
Debljina materijala	0.06 ~ 0.25 mm
Promjer jezgre materijala	25.4 ~ 76,2 mm
Dužina etikete	10 ~ 2,286 mm
Uvjeti okruženja	Korištenje: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% bez kondenzacije Skladištenje: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% bez kondenzacije
Zaštitna regulativa	FCC Class A, CE Class A, C-Tick Class A, TÜV/Safety, CCC
Ekološki faktor	Sukladnost sa RoHS, WEEE
Uključena oprema	<ul style="list-style-type: none"> • Windows software CD • Kratki vodič • USB kabel • Eksterno univerzalno napajanje i kabel za napajanje • Držač ribona, x2 • Papirnati valjak za namatanje ribona • Printeri: 2 godine • Pisača glava printera: 25 km ili 1 godinu (kriterij koji je prije dostignut) • Valjak pisače glave: 50 km ili 1 godinu (kriterij koji je prije dostignut)
Jamstvo	<ul style="list-style-type: none"> • Centronic parallel & RS-232 serial sučelje
Tvorničke opcije	N/A
Opcije dobavljača	N/A
Korisničke opcije	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth modul (serial interface) • 802.11 b/g/n wireless modul (serial interface) • Eksterno držanje role vanjskoga promjera 214 mm, promjer jezgre 1" ili 3" • SD Flash memory card reader • Osovina role etiketa unut. promjera 3" • KP-200 Plus tipkovnica • KU-007 Plus programabilna tipkovnica



TSC
The Smarter Choice.

CELEBRATING 20 YEARS

CORPORATE HEADQUARTERS

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

Tel: +886 2 2218 6789

E-mail: printer_sales@tscprinters.com

AMERICA

TSC Auto ID Technology America Inc.

Corporate Office

Tel: +1 909 525 9779

E-mail: sales@tscprinters.com

CANADA

TSC Auto ID Technology America Inc.

Tel: +1 909 525 9779

E-mail: sales@tscprinters.com

MEXICO

TSC Mexico Representative Office

Tel: +52 (33) 3836 6682

E-mail: sales@idc-componentes.com

BRAZIL

TSC Brazil Representative Office

Tel: +55 (11) 9597 8098

E-mail: paul_liao@tscprinters.com

EMEA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH

Tel: +49 (0) 8106 37979 00

E-mail: info@tscemea.com

RUSSIA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH

Tel: +7 915 422 8889

E-mail: victoria.grobushkina@tscemea.com

MIDDLE EAST

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE

Tel: +971 4 2533 069

E-mail: info@tscmea.com

ASIA PACIFIC

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

Tel: +886 2 2218 6789

E-mail: printer_sales@tscprinters.com

CHINA

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

E-mail: sale@tscprinters.com.cn

Autorizirani TSC partner za Hrvatsku i BiH:



PRIMAT LOGISTIKA d.o.o.

Zastavnice 11, 10251 Zagreb - H. Leskovac
tel. + 385 1 5551-255, fax: + 385 1 5551-288

www.primatlogistika.hr, info@primatlogistika.hr