



TTP-247 SERIJA – Stolni Termo-Transfer Barkod Printer **NOVI STANDARD ZA VRIJEDNOST U INDUSTRIJI!**



KARAKTERISTIKE

- Brzina ispisa do 177,8 mm/sek
- 4 MB Flash i 8 MB SDRAM memorije
- SD proširenje Flash memorije do 4 GB
- Kućište ugodnoga dizajna
- Senzor razmaka i senzor crne oznake
- Paralelni, serijski i USB 2.0 priključak
- Integrirani Ethernet priključak kao opcija
- Vanjski promjer role materijala do 214 mm
- Dužina ribona do 300 m
- TSPL-EZ firmware za lakši plug-n-play
- Opcije: peel-off modul (odljepljivač), rezač,
- Bluetooth, eksterni Wireless 802.11 b/g/n priključak, stand-alone tipkovnica i skener

PRIMJENE

- Uredsko poslovanje
- Označavanje u proizvodnji
- Uvozne deklaracije
- Označavanje imovine
- Document Management
- Označavanje polica skladišta
- Isporučivanje / zaprimanje
- Označavanje uzoraka
- Upravljanje zalihama
- Praćenje pacijenata

TTP-247 SERIJA – Stolni Termo-Transfer Barkod Printer

MODEL PRINTERA	TTP-247	TTP-345
Rezolucija	203 DPI (8 dots/mm)	300 DPI (12 dots/mm)
Način ispisa	Termo-transfer & Direkt-termo	
Max. brzina ispisa	178 mm/sek	127 mm/sek
Max. širina ispisa	108 mm	106 mm
Max. dužina ispisa	2,286 mm	1016 mm
Kučičšte	dvostruka plastična stijenka	
Dimenzije	213 mm (W) x 188 mm (H) x 314 mm (D)	
Težina	2.8 kg	
Promjer rola etiketa	127 mm (5") vanjski promjer	
Ribon	dužina 300 m, max. vanjski promjer 67 mm, 1" jezgra (IN premaz)	
Širina ribona	40 mm ~ 110 mm	
Procesor	32-bit RISC CPU	
Memorija	<ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash • 8 MB SDRAM • SD card slot za proširenje Flash memorije do to 4 GB 	
Sučelje	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • RS-232 • Centronics • Internal Ethernet, 10/100 Mbps (tvornička opcija) • Bluetooth (korisnička opcija) • External 802.11 b/g/n Wireless (korisnička opcija) 	
Napajanje	Eksterno univerzalno napajanje sa prekidačem <ul style="list-style-type: none"> • Input: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz • Output: DC 24V, 3.75A, 90W 	
Funkcijske tipke, LED	1 tiska ON/OFF, 1 tipka za uvlačenje & 1 LED (3 boje: zelena, narandasta & crvena)	
Senzori	<ul style="list-style-type: none"> • Transmisijski senzor razmaka • Reflektivni senzor za 'black mark' (crnu oznaku), podesivi • Senzor isteka ribona • Sensor podignute pisače glave 	
Interni fontovi	<ul style="list-style-type: none"> • 8 alpha-numeric bitmap fonts • Monotype Image® true type font engine / CG Triumvirate Bold Condensed scalable font 	
Barkodovi	<ul style="list-style-type: none"> • 1D barkodovi Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 • 2D barkodovi PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec 	
Rotacija fonta i barkoda	0, 90, 180, 270 stupnjeva	
Programski jezik	TSPL-EZ™	
Tip materijala	Kontinuirani papir, etiketa sa razmakom, traka s crnom oznakom, beskonačni papir (fan-fold), papir s perforacijom (izvana namotan)	
Širina materijala	20 ~ 112 mm	
Debljina materijala	0.06 ~ 0.19 mm	
Promjer jezgre materijala	25.4 ~ 76.2 mm	
Dužina etikete	10 ~ 2,286 mm	10 ~ 1,016 mm
Uvjeti okruženja	Korištenje: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% bez kondenzacije Skladištenje: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% bez kondenzacije	
Zaštitna regulativa	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC	
Ekološki faktor	Sukladnost sa RoHS, WEEE	
Uključena oprema	<ul style="list-style-type: none"> • Windows software CD • Kratki vodič • USB kabel • Kabel za napajanje • Eksterno univerzalno napajanje • Osovina za rolu etiketa, adapteri za jezgru 38 mm • Osovina ribona x 2 • Papirni tuljac ribona • Printeri: 2 godine 	
Jamstvo	<ul style="list-style-type: none"> • Pisača glava printera: 25 km ili 1 godinu (kriterij koji je prije dostignut) • Valjci: 50 km ili 1 godinu (kriterij koji je prije dostignut) 	
Tvorničke opcije	<ul style="list-style-type: none"> • Internal Ethernet interface (10/100 Mbps) • Real time clock • Peel-off modul (odljepljivač) • Rezač - giljotina (djelomični ili potpuni rez) 	
Opcije dobavljača	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth modul (serial interface) • 802.11 b/g/n Wireless modul (serial interface) 	
Korisničke opcije	<ul style="list-style-type: none"> • Eksterno držanje role, promjer role 214 mm na 1" ili 3" unutarnjoj jezgri • 76,2 mm osovina jezgre etiketa • KP-200 Plus tikovnica za jednostavne izmjene promjenjivih podataka etikete • KU-007 Plus programabilna tipkovnica za napredno korištenje i programiranje printera 	



CORPORATE HEADQUARTERS
 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +886 2 2218 6789
 E-mail: printer_sales@tscprinters.com

AMERICA
 TSC Auto ID Technology America Inc.
 Corporate Office
 Tel: +1 909 525 9779
 E-mail: sales@tscprinters.com

CANADA
 TSC Auto ID Technology America Inc.
 Tel: +1 909 525 9779
 E-mail: sales@tscprinters.com

MEXICO
 TSC Mexico Representative Office
 Tel: +52 (33) 3836 6682
 E-mail: sales@idc-components.com

BRAZIL
 TSC Brazil Representative Office
 Tel: +55 (11) 9597 8098
 E-mail: paul_liao@tscprinters.com

EMEA
 TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 Tel: +49 (0) 8106 37979 00
 E-mail: info@tsc.eu.com

RUSSIA
 TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
 Tel: +7 915 422 8889
 E-mail: victoria.grobushkina@tsc.eu.com

MIDDLE EAST
 TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
 Tel: +971 4 2533 069
 E-mail: info@tscmea.com

ASIA PACIFIC
 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +886 2 2218 6789
 E-mail: printer_sales@tscprinters.com

CHINA
 Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
 Tel: +86 22 5981 6661
 E-mail: sale@tscprinters.com.cn

Autorizirani TSC partner za Hrvatsku i BiH:



PRIMAT LOGISTIKA d.o.o.

Zastavnice 11, 10251 Zagreb - H. Leskovac
 tel. + 385 1 5551-255, fax: + 385 1 5551-288

www.primatlogistika.hr, info@primatlogistika.hr