



TTP-384M – Industrijski Termo -Transfer Barkod Printer PRECIZNOST I VRHUNSKE PERFORMANSE PRINTERA ŠIROKOG FORMATA



KARAKTERISTIKE

- Kućište od lijevanog metala sa prozorom
- Mogućnost korištenja ribona širine do 241,3 mm sa maksimalnom širinom ispisa do 219,5 mm pri rezoluciji od 300 dpi
- Dužina ribona do 600 m
- Veliki LCD zaslon sa 6 tipki
- 8 MB Flash i 32 SDRAM memorije
- Proširenje SD Flash memorije do 4 GB
- Brzina ispisa do 102 mm/sek
- Ethernet priključak standardno uključen
- PS/2 sučelje za tipkovnicu
- Snažni alati za programiranje
- Dodatne opcije: GPIO povezivost, Bluetooth modul, eksterni 802.11 b/g/n Wireless modul i rezač

PRIMJENE

- Etiketiranje prilikom isporuke i zaprimanja
- Marketing (logo, teksture, grafika)
- Označavanje paleta
- Označavanje inventara
- Znakovi upozorenja
- Označavanje kontejnera
- Posebna signalizacija
- Višeredne etikete (dvije ili tri etikete jedna do druge)

TTP-384M – Industrijski Termo-Transfer Barkod Printer

MODEL PRINTERA	TTP-268M
Rezolucija	300 DPI (12 dots/mm)
Način ispisa	Termo-transfer & Direkt-termo
Max. brzina ispisa	102 mm/sek
Max. širina ispisa	219,5 mm
Max. dužina ispisa	5,080 mm
Kučičšte	Kučičšte od lijevanoga metala / Metalni pokrov sa prozorom
Dimenzije	440 mm (W) x 336 mm (H) x 504 mm (D)
Težina	23,2 kg
Promjer rola etiketa	208,3 mm (8.2") vanjski promjer
Ribon	dužina 600 m, max. vanjski promjer 90 mm, 1" jezgra (OUT premaz)
Širina ribona	110 mm ~ 254 mm
Procesor	32-bit RISC CPU
Memorija	<ul style="list-style-type: none"> • 8 MB Flash • 32 MB SDRAM • SD card slot za proširenje Flash memorije do to 4 GB
Sučelje	<ul style="list-style-type: none"> • RS-232 • Centronics • USB 2.0 • PS/2 tipkovnica • Internal Ethernet, 10/100 Mbps • USB host za skener ili PC tipkovnicu (tvornička opcija) • GPIO (tvornička opcija) • Bluetooth (korisnička opcija) • External 802.11 b/g/n Wireless (korisnička opcija)
Napajanje	Interno univerzalno napajanje sa prekidačem <ul style="list-style-type: none"> • Input: AC 90-264V, 5.5A, 47-63Hz • Output: DC 24V, 14.58A, 350W
LCD	Grafički zaslon, 128 x 64 piksela, sa pozadinskim osvjetljenjem
Funkcijske tipke, LED	1 tпка ON/OFF, 6 tipki (Menu, Pause, Feed, Up, Down, Select)
Senzori	<ul style="list-style-type: none"> • Transmisijski senzor razmaka • Reflektivni senzor za 'black mark' (crnu oznaku), podesivi • Senzor isteka ribona • Senzor podignute pisače glave
RTC-RealTimeClock	Standardno uključeno
Interni fontovi	<ul style="list-style-type: none"> • 8 alpha-numeric bitmap fonts • Monotype Image® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font • 1D barkodovi
Barkodovi	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11
Rotacija fonta i barkoda	0, 90, 180, 270 stupnjeva
Programski jezik	TSPL-EZ™
Tip materijala	Kontinuirani papir, etiketa sa razmakom, beskonačni papir, privjesnica, papir s perforacijom, traka s crnom oznakom (namotana izvana)
Širina materijala	101,6 ~ 241,3 mm
Debljina materijala	0.06 ~ 0.254 mm
Promjer jezgre materijala	76,2 mm
Dužina etikete	25,4 – 5,080 mm
Uvjeti okruženja	Korištenje: 5 ~ 40°C, 20 ~ 85% bez kondenzacije Skladištenje: -40 ~ 60°C, 5 ~ 90% bez kondenzacije
Zaštitna regulativa	FCC Class A, CE Class A, UL, CUL, TÜV/Safety
Ekološki faktor	Sukladnost sa RoHS, WEEE
Uključena oprema	<ul style="list-style-type: none"> • Windows software CD • Kratki vodič • USB kabel • Kabel za napajanje • Jezgra za ribon • Printeri: 2 godine
Jamstvo	<ul style="list-style-type: none"> • Pisača glava printera: 25 km ili 1 godinu (kriterij koji je prije dostignut) • Valjci: 50 km ili 1 godinu (kriterij koji je prije dostignut)
Tvorničke opcije	<ul style="list-style-type: none"> • GPIO sučelje • USB host priključak za skener ili PC tipkovnicu
Opcije dobavljača	• N/A
Korisničke opcije	<ul style="list-style-type: none"> • Giljotina (potpuni rez) • Bluetooth modul (serial interface) • 802.11 b/g/n wireless modul (serial interface) • KP-200 Plus tikovnica za jednostavne izmjene promjenjivih podataka etikete • KU-007 Plus programabilna tipkovnica za napredno korištenje i programiranje printera



CORPORATE HEADQUARTERS

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: printer_sales@tscprinters.com

AMERICA

TSC Auto ID Technology America Inc.
Corporate Office
Tel: +1 909 525 9779
E-mail: sales@tscprinters.com

CANADA

TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 909 525 9779
E-mail: sales@tscprinters.com

MEXICO

TSC Mexico Representative Office
Tel: +52 (33) 3836 6682
E-mail: sales@idc-components.com

BRAZIL

TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 9597 8098
E-mail: paul_liao@tscprinters.com

EMEA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: info@tsceu.com

RUSSIA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
E-mail: victoria.grobushkina@tsceu.com

MIDDLE EAST

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
E-mail: info@tsceame.com

ASIA PACIFIC

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
E-mail: printer_sales@tscprinters.com

CHINA

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
E-mail: sale@tscprinters.com.cn

Autorizirani TSC partner za Hrvatsku i BiH:



PRIMAT LOGISTIKA d.o.o.

Zastavnice 11, 10251 Zagreb - H. Leskovac
tel. + 385 1 5551-255, fax: + 385 1 5551-288
www.primatlogistika.hr, info@primatlogistika.hr